


嵌入式设计与开发项目客观试题（30 分）

1. STM32F103RBT6 微控制器中 APB1 总线的最高运行频率是_____MHz。
2. STM32F103RBT6 微控制器中的 ADC 分辨率是_____位,通道数共有_____个,其中外部通道数为_____个。
3. 函数 $F = \overline{A}B + AC + ABCD + \overline{A}$ 的最简式为()。
A. $C + D$
B. C
C. $\overline{B} + C$
D. $\overline{A} + C$
4. 当温度升高时,二极管的反向饱和电流将()。
A. 增大
B. 减小
C. 保持不变
D. 与温度没有直接关系
5. 模数转换器 ADC 的主要技术指标有()。
A. 量化误差
B. 转换速率
C. 分辨率
D. 频率
6. CortexM3 处理器是()级流水线。
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
7. 设计一个 8421BCD 码计数器至少需要()个触发器。
A. 4
B. 5
C. 8
D. 3
8. 为了使高阻抗信号源与低阻抗负载进行配合,在设计电路过程中往往需要进行阻抗匹配,以下哪种电路适合接入高阻抗信号源与低阻抗负载之间()。
A. 共射电路
B. 共基电路
C. 共集电路
D. 以上都可以

9. 下图所示电路原理图中，输入与输出的关系是（ ）。



- A. $U_0 = U_1 + U_2 \cdot R_1 / R_2$ B. $U_0 = U_2 + U_1 \cdot R_1 / R_2$
C. $U_0 = U_1 + U_2 \cdot R_2 / R_1$ D. $U_0 = U_2 + U_1 \cdot R_2 / R_1$

10. 在 STM32 处理器中，以下哪种时钟源可被用来驱动系统时钟 SYSCLK（ ）。

- A. HSE B. HSI
C. LSI D. PLL