

JavaScript 保留关键字总结

webmirror

2017-05-04

1380浏览量

简介： 在 JavaScript 中，一些标识符是保留关键字，不能用作变量名或函数名

在 JavaScript 中，一些标识符是保留关键字，不能用作变量名或函数名。

JavaScript 标准

所有的现代浏览器完全支持 ECMAScript3（ES3，JavaScript 的第三版，从1999年开始）

ECMAScript 4（ES4）未通过

ECMAScript 5（ES5，2009 年发布），随着时间的推移，我们开始看到，所有的现代浏览器已经完全支持 ES5

ECMAScript 6（ES6）,已经在2015年6月正式发布了。它的目标，是使得 JavaScript 语言可以用来编写复杂的大型应用程序，成为企业级开发语言

JavaScript 中最重要的保留字（按字母顺序）：

Javascript 的保留关键字不可以用作变量、标签或者函数名。有些保留关键字是作为 Javascript 以后扩展使用

		i							
a		n		b			s	b	e
b		s		o			w	r	x
s	e	t	s	o	e		i	e	p
t		a	u	p	n	i			
r	s	n	p	e	m	t			
a	e	c	r	e					
c		e		n			h		t



t		o f							
i n t e r f a c e	s y n c h r o n i z e d	b y t e	e x t e n d s	l e t	t h i s	c a s e	f a l s e	l o n g	t h r o u g h
c a t c h	f i n a l	n a t i v e	t h r o w s	c h a r	f i n a l l y	n e w	t r a n s i e n t	c l a s s	f l o a t
n u l l	t r u e	c o n s t	f o r	p a c k a g e	t r y	c o n t i n u e	f u n c t i o n	p r i v a t e	t y p e c o n f i g
d e b u g g e r	g o t o	p r o t e c t e d	v a r	d e f a u l t	i f	p u b l i c	v o i d	d e l e t e	i n p l e n e n t s



	v								
r	o		i			d		s	
e	l		m	s	w	o	i	t	v
t	a	d	p	h	h	u	n	a	i
u	t	o	o	r	i	b		t	t
r	i		r	t	e	l		i	h
n	l		t			e		c	
	e								

JavaScript 对象、属性和方法

也应该避免使用 JavaScript 内置的对象、属性和方法的名称作为 Javascript 的变量或函数名

MathNaNnameNumberObjectprototypeStringtoStringundefinedvalueOf

Java 保留关键字

JavaScript 经常与 Java 一起使用。您应该避免使用一些 Java 对象和属性作为 JavaScript 标识符

getClassjavaJavaArrayjavaClassJavaObjectJavaPackage

Windows 保留关键字

JavaScript 可以在 HTML 外部使用。它可在许多其他应用程序中作为编程语言使用。
在 HTML 中，您必须（为了可移植性，您也应该这么做）避免使用 HTML 和 Windows 对象和属性的名称作为 Javascript 的变量及函数名

		a	a		a		b	b	c
a		n	n		s		u	u	h
l	a	c	c	a	i		t	t	e
e	l	h	h	r	g				c
r		o	o	e	n				k
t		r	s	a					
									x



clear Time out	clear Interval for mat ion	close	closed	confirm	constructor	crypto	decode URI	decode URI Com pone nt
document	element	elements	embed	embeds	encodeURI	encodeURIComponent	escape	event
				in	i			



focus	forms	forms	frames	innerHeight	innerWidth	layer	layers	link
mimeTypes	navigator	navigator	frames	frameRate	hidden	history	image	images
open	opener	option	outerHeight	outerWidth	packages	pageXOffset	pageYOffset	parent
n	n				pron			



p a r s e l n t	p a s s w o r d	p k c s 1 1	p l u g i n	p r o m p t	p e r t y l s E n u m	r a d i o	r e s e t	s c r e e n X
s c r o ll	s e c u r e	s e l e c t	s e l f	s e t l i n t e r v a l	s e t T i m e o u t	s t a t u s	s u b m i t	t a i n t
t e x t a r e a	t o p	u n e s c a p e	u n t a i n t	w i n d o w				

HTML 事件句柄

除此之外，您还应该避免使用 HTML 事件句柄的名称作为 Javascript 的变量及函数名

o n b l u r	o n c l i c k	on err or	o n f o c	o n k e y d	o n k e y pr	o n k e y pr	on m ou er
----------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------



			u	o	e	u	
			s	w	s	p	
			n	n	s		
o	n	on	o				
n	m	mo	s				
l	o	us	u				
o	u	ed	b				
a	s	ow	m				
d	e	n	i				
	u		t				
	p						

非标准 JavaScript

除了保留关键字，在 JavaScript 实现中也有一些非标准的关键字

一个实例是 const 关键字，用于定义变量。一些 JavaScript 引擎把 const 当作 var 的同义词。另一些引擎则把 const 当作只读变量的定义

Const 是 JavaScript 的扩展。JavaScript 引擎支持它用在 Firefox 和 Chrome 中

推荐关注：

- BAT大厂工程师必会Ansible，你还不来学？
- 《Java开发者面试百宝书》免费下载中！
- 看他！带你从基础到进阶玩转数据库
- 参与《我的Java打怪日记》征文，赢Beats耳机

版权声明：本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《[阿里云开发者社区用户服务协议](#)》和《[阿里云开发者社区知识产权保护指引](#)》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写[侵权投诉表单](#)进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。



Web App开发

JavaScript

前端开发

Java

Windows

评论

登录后可评论

 开发与运维

+ 订阅

集结各类场景实战经验，助你开发运维畅行无忧

其他文章

- 【精通高并发系列】两种异步模型与深度解析Future接口！
- 数字化首个安全生产标准来啦
- linux centos 被攻击乱码 将字符编码设置为中文
- 开源OpenIM：高性能、可伸缩、易扩展的即时通讯架构
- Kubernetes使用技巧分享 | 阿里云产品精选内容推荐（九）
- 展开

线下活动





阿里云开发者社区 杭州ACE藏经阁读书会
《OSS运维基础实战手册》

2020-07-03 14:00:00

近期公开课

全部 >

2020-04-01 19:00:00

如何将PostgreSQL与MySQL相结合，实现1+1>2的组合拳？

 KB小秘书

2020-04-01 19:00:00

主流数据库容灾方案

 KB小秘书

2020-04-01 19:00:00

云原生数据库POLARDB的应用探索

 KB小秘书



售前咨询	支持与服务	账户管理	快速入口	资源 and 社区	关注阿里云
95187转1	公告	管理控制台	域名信息查询	开发者社区	企业决策
专业技术咨询	帮助文档	备案管理	(WHOIS)	开发者学院	必读
全方位产品解读	自助工具	域名控制台	云产品快报	公开课	阿里云
成熟解决方案	新手学堂	账号管理	海外上云	问答	APP
成功客户案例分享	在线客服	充值付款	客户案例	藏经阁	阿里云信
	技术工单	线下汇款/电汇	举报中心	天池平台	阿里云微
	我要建议	合同申请	信任中心	阿里云创新中心	博
	我要投诉	索取发票	产品图标	阿里云全球培训中心	阿里云支
	迁移与部署	合规性	产品学习路径	在线学习	持与服务
	运维与管理		阿里云认证	开放实验室	
	优化与提升		贡献者榜单	考试认证	
	服务案例			高校合作	
	支持计划			码上公益	

热门产品	容器服务	负载均衡	云数据库	Web 应用	日志服务
短信服务	SSL 证书	CDN	ACK	SLB	Redis 版
用户热搜	Quick BI	弹性公网	全站加速	机器学习平	智能对话机
视频直播	数据分析	IP	DCDN	DataWorks台	PAI 器人
企业场景	容器镜像服	AnalyticDBDataV 数	对象存储	消息队列	HBase 版
务 ACR	云防火墙	PG	据可视化	专有云云盾	OSS
更多推荐	Alibaba			RabbitMQ	视频点播
企业物联网	RDS	Cloud	图数据库	微消息队列	智能外呼机
平台	MaxCompute	MySQL 版	Linux	GDB	图像搜索
				MQTT 版	器人
					ECS

